

# SELLOPLEX

CODE 32VIXX

Película de PVC, adecuado para forro de carpetas. / Product based on flexible PVC films. Suitable for hard folder lining.

Ed. 2023-1



## SELLOPLEX



### Calibre 8 (K-8)

Poliéster/Polyester 100%

Ancho/Width >140 cm 55.12 in  
Espesor/Thickness: 0.203±0.013 mm 0.008±0.0004in  
Dureza / Hardness: 38 ± 2 Shore D  
Encogimiento / Heat Shrinkage: ≤ 3.5 %

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp: ≥ 10 kgf ≥ 22.05 lbf  
Transversal/Fill: ≥ 10 kgf ≥ 22.05 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp: ≥ 180 %  
Transversal/Fill : ≥ 190 %

Tamaño del Rollo/Roll size > 100 m 109.36 yd  
Peso del Rollo/Roll weight > 35.84 kg 79.01 lb  
Diámetro/Diameter: 0.140 mts 5.51 in

## SELLOPLEX



### Calibre 10 (K-10)

Poliéster/Polyester 100%

Ancho/Width >140 cm 55.12 in  
Espesor/Thickness: 0.254±0.013 mm 0.01±0.0005in  
Dureza / Hardness: 38 ± 2 Shore D  
Encogimiento / Heat Shrinkage: ≤ 3.5 %

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght  
Longitudinal/Warp: ≥ 14 kgf ≥ 30.8 lbf  
Transversal/Fill: ≥ 12 kgf ≥ 26.4 lbf

Elongación a la Ruptura/Enlongation at breackage  
Longitudinal/Warp: ≥ 190 %  
Transversal/Fill : ≥ 200 %

Tamaño del Rollo/Roll size > 100 m 109.36 yd  
Peso del Rollo/Roll weight > 44.80 kg 98.77 lb  
Diámetro/Diameter: 0.170 mts 6.69 in



Blanco  
White



Negro  
Black

Composición física/Composition

Película de PVC  
PVC film



100% Poliéster/Polyester fabric

[www.oplex.com.mx](http://www.oplex.com.mx)

Teléfono/Phone: 55 5561 2300 Lada nacional sin costo: 01800 200 0807

[www.oplexusa.com](http://www.oplexusa.com)

OPEX USA: (662) 570 4725 / Toll Free: 1 (866) 863 3075

Usos recomendados/Recommended uses:

Adecuado para forro de carpetas/  
Suitable for hard folder lining